

LIQUIDE DE FREINS

DOT 3

Prêt à l'emploi



MEDICLEANLAB

PRODUITS POUR LA MAINTENANCE
INDUSTRIELLE ET FLUIDES CALOPORTEURS

DESCRIPTION

Le liquide de freins **DOT3** est parfaitement adapté pour les systèmes de freinage à disque, à tambours et d'embrayage hydraulique. Il est parfaitement miscible avec les fluides synthétiques de qualité similaire.

AVANTAGES

- Viscosité adaptée au froid et à la chaleur.
- Point d'ébullition élevée dépassant les normes en vigueur.
- Compatible avec les pièces en caoutchouc.
- Vitesse d'écoulement élevée.
- Stabilité constante.

CONFORMITE

Normes internationales en vigueur :
FMVSS 116 DOT3 / SAE J1703 / ISO 4925

SÉCURITÉ



- Comme tout fluide synthétique **DOT3** n'est pas miscible avec les fluides à base minérales (LHM) ni les fluides à bases de silicones (DOT 5).
- Stocker le produit à l'abri du soleil ou de toutes autres sources de chaleur.

CONDITIONNEMENT

Bouteille : 15 X 250 grs
15 X 500 grs

Point D'ébullition à sec	Point D'ébullition Humide	Densité à 20°C	Viscosité à -40°C	Viscosité à 100°C
240°C	142°C	1.034	1500mm²/s	1.6mm²/s



www.mediclean.tn

Produit par : Laboratoire MEDICLEAN | 33 Rue de l'aéroport - 2036 - la soukra - Tunisie / Tel.: +(216) 70 241 772

Important : Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations dont l'utilisation à chaque cas particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toutes responsabilités quand aux conséquences résultant du non respect du mode d'utilisation et aux facteurs qui échappent à notre contrôle.