

LIQUIDE DE FREINS

DOT 4

Prêt à l'emploi



MEDICLEANLAB

PRODUITS POUR LA MAINTENANCE INDUSTRIELLE ET FLUIDES CALOPORTEURS

DESCRIPTION

Le liquide de freins **DOT 4** est parfaitement adapté pour les systèmes de freinage à disques, à tambours, d'embrayage hydraulique ainsi que les systèmes ESP et ABS. Il est parfaitement miscible avec les fluides synthétiques de qualité similaire.

AVANTAGES

- Viscosité adaptée au froid et à la chaleur.
- Point d'ébullition élevée dépassant les normes en vigueur.
- Compatible avec les pièces en caoutchouc.
- Vitesse d'écoulement élevée.
- Stabilité constante.

CONFORMITE

Normes internationales en vigueur :
FMVSS 116 DOT4 / SAE J1703 / ISO 4925

SÉCURITÉ



- Comme tout fluide synthétique **DOT4** n'est pas miscible avec les fluides à base minérales (LHM) ni les fluides à bases de silicones (DOT5).
- Stocker le produit à l'abri du soleil ou de toutes autres sources de chaleur.
- Nocif .
- Corrosif .

CONDITIONNEMENT

Bouteille : 15 X 250 grs
15 X 500 grs

| | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Point D'ébullition à sec | Point D'ébullition Humide | Densité à 20°C | Viscosité à -40°C | Viscosité à 100°C |
| 267°C | 167°C | 1.038 | 1500mm²/s | 1.6mm²/s |



www.mediclean.tn

Produit par : Laboratoire MEDICLEAN | 33 Rue de l'aéroport - 2036 - la soukra - Tunisie / Tel.: +(216) 70 241 772

Important : Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations dont l'utilisation à chaque cas particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toutes responsabilités quand aux conséquences résultant du non respect du mode d'utilisation et aux facteurs qui échappent à notre contrôle.